



## HD 10/20-4 Cage F (220V)

Lavadora Profissional Kärcher HD 10/20-4 Cage F desenvolvida para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas, utiliza chassi de inox e bomba especial para receber água aquecida.



### HD 10/20-4 Cage F (220V)

#### Dados técnicos

<b>Número de Série</b>		9.398-639.0
<b>Tensão</b>	<b>Fase / V / Hz</b>	3 / 220 / 60
<b>Vazão de Água</b>	<b>l/h</b>	920
<b>Pressão</b>	<b>PSI / MPa / bar</b>	2175-150 /
<b>Temperatura máxima de entrada</b>	<b>°C</b>	80
<b>Potência</b>	<b>kW</b>	5
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	60
<b>Medidas (c x l x a)</b>	<b>mm</b>	830 × 670 × 800

#### Equipamento

<b>AntiTwist</b>	-
<b>Limitador de pressão</b>	-
<b>Servo Control</b>	-

# HD 10/20-4 CAGE F (220V)

## 9.398-639.0

**KÄRCHER**



		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
<b>Pistola de engatilhar de alta pressão Easy Press com redução da força requerida para empunhar (patente da Kärcher)</b>										
PISTOLA DE INJECAO MANUAL	1	4.775-466.0							Pistola de alta pressão Easy press com adaptador integrado para conectar to mangueira de alta pressão M 22 x 1.5.	■

■ Padrão.

# HD 10/20-4 CAGE F (220V) 9.398-639.0

**KÄRCHER**



		Número de Série			Comprimento		Descrição	
<b>Versão para a indústria alimentícia com as uniões em ambos os lados</b>								
Mangueira A.P. 10 m ID 8 Indústria Alimentícia	1	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Mangueira de alta pressão de 10 m (DN 8) com conector (rotativo) AVS de pistola patenteado. Camada externa não descolorante, para uso na indústria alimentícia. M 22 x 1.5 com luva anti-torção.	■

■ Padrão.