

V20
LITHIUM ION

V20

LITHIUM ION
FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES

**NOVO SISTEMA V20
FAÇA SUA MELHOR OBRA**



BATERIA 20V MAX* 1,5Ah ÍON DE LÍTIO

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração.

SB201

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	1,5Ah



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB201-BR	Bateria 20v max 1,5Ah íon de lítio	10	885911763929

BATERIA 20V MAX* 2Ah ÍON DE LÍTIO

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração.

SB202

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	2Ah



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB202-BR	Bateria 20v max 2Ah íon de lítio	10	885911798235

BATERIA 20V MAX* 4Ah ÍON DE LÍTIO

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração.

SB204

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	4Ah



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB204-BR	Bateria 20v max 4Ah íon de lítio	4	885911798242

BATERIA 20V MAX* 6Ah ÍON DE LÍTIO

LANÇAMENTO

SB206

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	6Ah



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB206-BR	Bateria 20v max 6Ah íon de lítio	4	885911798259

CARREGADOR 20V MAX* 1,25A

SC125

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	1,25A



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SC125-BR	Carregador bivolt 20v max com 1,25A	4	885911447669

CARREGADOR 20V MAX* 2A

SC200

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	2A



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SC200-BR	Carregador 20v max com 2A - 127v	10	885911764117
SC200-B2	Carregador 20v max com 2A - 220v	10	885911764100

ADAPTADOR V20 ÍON DE LÍTIO 20V MAX

- Permite o uso de baterias do sistema V20 ÍON DE LÍTIO 20V com as ferramentas 20V sem fio STANLEY FATMAX.
- Compatível apenas com as baterias V20 20V Max 1.5Ah e 2Ah

- Não compatível com os carregadores ou outros sistemas de carregamento do sistema anterior
- Faz parte do novo sistema sem fio STANLEY FATMAX

SBA100


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBA100-BR	Adaptador V20 Íon de Lítio 20V Max	8	885911764032

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2" (13mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO C/ MALETA

SCD700C2K

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0-350 / 1500
Velocidade Mecânica	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	50Nm
Posições de torque	22
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	(2) Baterias 1,5Ah (SB201) (1) Carregador Bivolt (SC125, Maleta)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCD700C2K-BR	Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V C/ 2 Baterias (1.5Ah) e Carregador Bivolt	4	885911763394

- Gatilho eletrônico com velocidade variável.
- Empunhadura Emborrachada;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante.
- Status de carga na bateria



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO C/ MALETA

SCD711

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0-350 / 1500
Impactos (IPM)	25.500
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	50Nm
Posições de torque	22
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	SCD711C2K: (2) Baterias 1,5Ah (SB201), (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta. SCD711C1K: (1) Bateria 1,5Ah (SB201), (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta.

- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante.



BIVOLT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCD711C2K-BR	Parafusadeira / Furadeira Impacto 1/2" (13mm) 20V C/ 2 Baterias (1.5Ah) e Carregador Bivolt	4	885911763752
SCD711C1K-BR	Parafusadeira / Furadeira Impacto 1/2" (13mm) 20V C/ 1 Baterias (1.5Ah) e Carregador Bivolt	4	885911763769

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO COM 119 ACESSÓRIOS E CAIXA DE 19"

- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante

SCD711C1H

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0-350 / 1500
Impactos (IPM)	25.500
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	50Nm
Posições de torque	22
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	(1) Bateria 20V 1,5Ah (SB201), (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), (1) Chave de Fenda 5x100mm, (1) Chave de Fenda 1x100mm, (1) Martelo, (1) Estilete de 18mm, (1) Alicatado de Bico longo 6", (1) Alicatado 6", (1) Chave ajustável 8", (7) Chaves Hex 1,5-6mm, (1) Mini Serra, (1) Trena de 3m, (6) Chaves de precisão, (1) Chave teste, (1) Chave Catraca de mão, (10) Pontos e Adaptador, (9) Soquetes, (3) Brocas de madeira 5mm/6mm/8mm, (3) Brocas de metal 5mm/6mm/8mm, (3) Brocas de Alvenaria 5mm/6mm/8mm, (3) Brocas de vidro 6mm/H5/H4, (10) Pontas para parafusar, (24) Buchas 3mm, (21) Parafusos 3mm, (1) Extensão, (1) Soquete 8mm, (1) Soquete 10mm, (1) Caixa de Ferramenta 19"



BIVOLT

1x
BATERIA
ÍON DE
LÍTIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCD711C1H-BR	Kit Parafusadeira/Furadeira De Impacto 20V Max Íon De Lítio Com 119 Acessórios E Caixa De 19" - Bivolt	1	885911807562

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA BRUSHLESS 1/2" (13mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO C/ MALETA

SBD710C2K



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0-600 / 1900
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	60Nm
Posições de torque	15
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	(2) Baterias 1,5Ah (SB201) (1) Carregador Bivolt (SC125), Maleta

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível
- Empunhadura Emborrachada;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3	CÓDIGO DE BARRAS
SBD710C2K-BR	Parafusadeira / Furadeira Brushless 20V (1.5Ah) 1/2" (13mm) 20V 2 Baterias C/ Carregador Bivolt	3	885911763806

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" (13mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO C/ MALETA

SBD715C2K



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0-600 / 1900
Impacto (IPM)	32.300
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	60Nm
Posições de torque	15
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	(2) Baterias 1,5Ah (SB201), (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	3	CÓDIGO DE BARRAS
SBD715C2K	Parafusadeira / Furadeira Impacto Brushless 20V (1.5Ah) 1/2" (13mm) 20V (1.5Ah) 2 Baterias C/ Carregador Bivolt	3	885911763844

KIT PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS C/ 100 ACESSÓRIOS E MALETA


SBD715C2KA
ESPECIFICAÇÕES

Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0-600 / 1900
Impacto (IPM)	32.300
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	60Nm
Posições de torque	15
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	(2) Baterias 1,5Ah (SB201), (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), (1) Maleta Plástica, (32) Pontas 25mm, (1) Suporte magnético 60mm, (14) Pontas de 50mm, (7) Pontas de 100mm, (1) Adaptador de 50mm, (5) Brocas de Alvenaria (3,4,5,6,7mm), (5) Brocas Madeira 3,4,5,6,7mm, (10) Brocas de metal 1,5, 2,2, 5,3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 6,5mm, (5) Soquetes 1/4" (4, 6, 8, 10, 12mm), (10) Soquetes, (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm), (8) Parafusos de Madeira, (1) Chave de fenda 100mm, (1) Aferidor de broca

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS
SBD715C2KA-BR	Kit Parafusadeira/Furadeira De Impacto 20V Max Íon De Lítio Brushless Com 100 Acessórios E Maleta - Bivolt	1 885911807579

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4" (6,35mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO C/ MALETA


SBI810D2K
ESPECIFICAÇÕES

Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0 - 2800
Impacto (IPM)	3.100
Velocidades Mecânicas	2
Mandril	1/4" (6,35mm)
Torque	165Nm
Capacidade da bateria	2Ah
Inclui	(2) Baterias 2Ah (SB202), (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS
SBI810D2K-BR	Parafusadeira de Impacto 1/4" HEX (6,35mm) 20V Brushless C/ 2 Baterias (2Ah), Carregador Bivolt e Maleta	3 885911763899

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX BRUSHLESS C/ MALETA

SBW920M2K



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0 – 900 / 0-1900
Velocidade Mecânica	2
Impacto (IPM)	3.000
Mandril	1/4" (6,35mm)
Torque	370 Nm
Torque de reversão	650Nm
Capacidade da bateria	4.0Ah
Inclui	(2) Baterias 4Ah (SB204), Carregador 127V/220V (SC200), Maleta

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Mecanismo reforçado para fixações pesadas;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBW920M2K-B2	Chave De Impacto 1/2" (13Mm) 20V Max Brushless Maleta 220V	1	885911788670
SBW920M2K-BR	Chave De Impacto 1/2" (13Mm) 20V Max Brushless Maleta 127V	1	885911788694

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

SBW920



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0 – 900 / 0-1900
Velocidade Mecânica	2
Impacto (IPM)	3.000
Mandril	1/4" (6,35mm)
Torque	370 Nm
Torque de reversão	650Nm

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Mecanismo reforçado para fixações pesadas;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Tempo de carga rápida de 120 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBW920-B2	Chave De Impacto 1/2" (13Mm) 20V Max Brushless Sem Bateria e Carregado	1	885911789424



SERRA TICO-TICO 20V MAX ÍON DE LÍTIO

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	5.000
Tamanho da lâmina	185mm
Capacidade de corte 90°	64mm
Peso	3,2Kg
Capacidade da bateria	2.0Ah
Inclui	(1) Bateria 2,0Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta

- Gatilho eletrônico com velocidade variável e trava de segurança;
- Mudança da lâmina sem chave evitando chaves perdidas;
- 2 Posições de corte pendular;
- Alta performance com velocidade de corte aumentando a produtividade
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;

SCJ600D1K


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCJ600D1K-BR	Serra Tico-Tico 20v (2.0Ah) C/ 1 Bateria e Carregador Bivolt	1	885911803731

SERRA TICO-TICO 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	5.000
Tamanho da lâmina	185mm
Capacidade de corte 90°	64mm
Peso	3,2Kg

- Gatilho eletrônico com velocidade variável e trava de segurança;
- Mudança da lâmina sem chave evitando chaves perdidas;
- 2 Posições de corte pendular;
- Alta performance com velocidade de corte aumentando a produtividade
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Encaixe de bateria deslizante;

SCJ600


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCJ600-B2	Serra Tico-Tico 20V Sem Bateria e Carregador	1	885911789783



SERRA CIRCULAR 7-1/4" (185mm) BRUSHLESS 20V MAX ÍON DE LÍTIO



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	5.000
Tamanho da lâmina	185mm
Capacidade de corte 90°	64mm
Peso	3,2Kg
Capacidade da bateria	2.0Ah
Inclui	(1) Bateria 2Ah(SB202) (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Gatilho eletrônico com trava de segurança;
- Alavanca de retração de guarda grande permite que você retraia a lâmina com segurança para posicionar o corte;
- Lâmina de corte fino, permite remover menos material durante o corte;
- Guarda de proteção de policarbonato, extremamente resistente e durável; Conexão de extração de poeira saída grande e segura para remover alto volume de poeira maior segurança do usuário
- Sapata reforça em alumínio com escala esculpida para maior exatidão e precisão dos cortes;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED na linha de corte que melhora a visibilidade do corte;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;

SBC550D1K



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBC550D1K-BR	Serra Circular 7-1/4" (185mm) 20V Íon de Lítio Brushless c/ 1 Bateria, Maleta e Carregador Bivolt	1	885911791250

SERRA SABRE (25mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO C/ MALETA

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	0 - 3000
Tamanho da lâmina	25mm
Peso	1,7Kg
Capacidade da bateria	2.0Ah
Inclui	(1) Bateria 2Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta

- Gatilho eletrônico com velocidade variável e trava de segurança;
- Troca rápida da lâmina, basta girar para carregar e remover as lâminas muito mais comodidade ao usuário.
- Robusto com corpo emborrachada garantindo maior conforto;
- Empunhadura em D para mais conforto e controle;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;

SCR300D1K



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCR300D1K-BR	Serra Sabre (25mm) 20V Íon de Lítio c/ 1 Bateria Maleta e Carregador Bivolt	1	885911790710

MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V MAX ÍON DE LÍTIO

SCT500D1K

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	3000-18000
Ângulo de oscilação	1.4 e 2.8 graus
Peso	1,4Kg
Capacidade da bateria	2.0Ah
Inclui	(1) Bateria 2Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), (7) Acessórios, Maleta

- Sistema de troca rápida do acessório;
- Ajuste de velocidade variável para maior controle;
- Robusto com corpo emborrachada garantindo maior conforto;
- Empunhadura em D para mais conforto e controle;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Luz de LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições de trabalho;
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCT500D1K-BR	Multiferramenta Oscilante 20V Íon de Lítio c/ 1 Bateria 2Ah, Maleta e Carregador Bivolt	1	885911803700

SERRA DE ESQUADRIA 7-1/4" (185mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

LANÇAMENTO
SCM701

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	3.800
Tamanho da lâmina	7-1/4" (185mm)
Capacidade de corte 90°	203mm
Peso	12Kg

- Barra deslizante de aço inoxidável fornece ação deslizante suave e maior precisão de corte;
- Ajuste de chanfro rápidos, fáceis e precisos muito mais exatidão e precisão.
- Base de alumínio usinada, base plana e nivelada quadrada;
- Ajuste de bloqueio de esquadria de 47° rápidos, fáceis e precisos.
- Braçadeira de material, protege sua peça de trabalho para evitar movimento;
- Encaixe de bateria deslizante;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCM701-B2	Serra De Esquadria 20V Max Sem Bateria e Carregador	1	885911789516

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO

SCS220C1S

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	12,000 OPM
Diâmetro	125mm
Peso	1,0Kg
Capacidade da bateria	1.5Ah
Inclui	(1) Bateria 1,5Ah (SB201) (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Bolsa de Nylon

- Desenho compacto que oferece maior controle e comodidade.
- Base com sistema integrado de extração de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Fixação rápida das folhas por sistema auto aderente.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Saco de extração de pó.
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;



BIVOLT

1x BATERIA ÍON DE LÍTIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE BARRAS
SCS220C1S-BR	Lixadeira Roto Orbital 125mm 20V C/ 1 Bateria e Carregador	1	885911803717

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

SCS220

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	12,000 OPM
Diâmetro	125mm
Peso	1,0Kg

- Desenho compacto que oferece maior controle e comodidade.
- Base com sistema integrado de extração de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Fixação rápida das folhas por sistema auto aderente.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Saco de extração de pó.
- Encaixe de bateria deslizante;



SEM BATERIA E CARREGADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE BARRAS
SCS220-B2	Lixadeira Roto Orbital 20V Max Sem Bateria e Carregador	1	885911790789



ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	8000
Diâmetro do disco	4-1/2" (115mm) 5" (125mm)
Peso	1.85Kg
Capacidade de carga	2.0Ah
Inclui	(2) Baterias 2Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Botão de bloqueio apenas uma chave necessária para troca dos acessórios;
- Caixa de engrenagens de alumínio, adiciona força e ajuda a dissipar o calor aumentado a vida útil da ferramenta;
- Ajuste rápido da guarda de proteção e fácil rotação para desviar detritos aumentando a segurança;
- Empunhadura lateral com 3 posições para mais conforto;
- Gatilho tipo alavanca com bloqueio para evitar arranques acidentais e bloqueio no recurso em caso de aplicações;
- Função de freio, disco para em 3 segundos uma vez que o operador liberar o interruptor;
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;

SBG700D2K


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBG700D2K-BR	Esmerilhadeira Angular 4-1/2" - 5" (115-125mm) 20V Max Íon de Lítio c/ baterias e carregador bivolt	1	885911791267

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	8000
Diâmetro do disco	4-1/2" (115mm) 5" (125mm)
Peso	1.85Kg

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Botão de bloqueio apenas uma chave necessária para troca dos acessórios;
- Caixa de engrenagens de alumínio, adiciona força e ajuda a dissipar o calor aumentado a vida útil da ferramenta;
- Ajuste rápido da guarda de proteção e fácil rotação para desviar detritos aumentando a segurança;
- Empunhadura lateral com 3 posições para mais conforto;
- Gatilho tipo alavanca com bloqueio para evitar arranques acidentais e bloqueio no recurso em caso de aplicações;
- Função de freio, disco para em 3 segundos uma vez que o operador liberar o interruptor;
- Encaixe de bateria deslizante;

SBG700


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBG700-B2	Esmerilhadeira Angular 4-1/2" - 5" (115-125mm) 20V Max Íon de Lítio sem Bateria e Carregador	1	885911791335

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS 1-1/8" (22mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS COM MALETA TSTAK

SBH900D2K



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	1.500
Impacto (IPM)	5.500
Energia de impacto	2.0J
Capacidade de perfuração	22mm
Peso	2,3Kg
Capacidade da bateria	2Ah
Inclui	(2) Baterias 2Ah (SB202), (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC125), Maleta TSTAK
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Madeira	40mm
Metal	13mm
Concreto	22mm

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Embreagem de segurança protege o usuário nas perfurações
- 3 modos de perfuração
- Velocidade variável com função reversível
- Punho ergonômico com revestimento de borracha
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBH900D2K-BR	Martelete Perfurador/Rompedor Sds-Plus 20V Max Brushless C/ 2 Baterias e Carregador	1	885911791274

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 1-1/8" (22mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

SBH900



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Velocidade (RPM)	1.500
Impacto (IPM)	5.500
Energia de impacto	2.0J
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Madeira	40mm
Metal	13mm
Concreto	30mm

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Embreagem de segurança protege o usuário nas perfurações
- 3 modos de perfuração
- Velocidade variável com função reversível
- Punho ergonômico com revestimento de borracha
- Encaixe de bateria deslizante;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBH900-B2	Martelete Perfurador / Rompedor SDS-PLUS 22mm 20v Max Íon de Lítio Brushless sem Bateria e Carregador	1	885911789349

SOPRADOR 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

LANÇAMENTO

SCBL01

ESPECIFICAÇÕES	
Velocidade de ar	80 m/s
Fuxo de ar	160m3/Hr
Peso	1,8Kg

- Ventilador centrífugo de alto desempenho
- Alto desempenho, alta eficiência
- Maior tempo de execução e velocidade do soprador;
- Gatilho de velocidade variável
- Permite que você ajuste a velocidade do soprador
- Bocal destacável troca de bits rápida e fácil maior comodidade do usuário
- Encaixe de bateria deslizante;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCBL01-B2	Soprador 20V Sem Bateria e Carregador	1	885911794923

INFLADOR 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

SCE520

ESPECIFICAÇÕES	
Pressão máxima	160 PSI
Voltagem	20V / 12VAC / 127V - 220V
Peso	2,7Kg

- 2 configurações de fluxo Alta pressão / alto volume
- Botões intuitivos e fáceis de operar
- Pode se conectar a fonte de alimentação AC / DC
- Fornece alto volume de ar para colchões infláveis
- 3 fontes de energia carro 12v, AC elétrico, bateria maior versatilidade para várias aplicações;
- 4 Definições de pressão, desligamento automático quando alcançar a pressão pré-definida
- Tela de LED ajuda a visibilidade em condições de baixa visibilidade
- Fornecido com 4 adaptadores
- Encaixe de bateria deslizante;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCE520-B2	Inflador 20V Sem Bateria e Carregador - 220V	1	885911794718
SCE520-BR	Inflador 20V Sem Bateria e Carregador - 127V	1	885911821100

PINADOR 16G 20V MAX ÍON DE LÍTIO

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V Max
Diâmetro da unha	1.6
Capacidade da unha	25-64mm
Capacidade da revista	100
Capacidade da bateria	2.0Ah
Peso	2,8Kg
Inclui	(1) Bateria 2Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt (SC125) Maleta

- Liberação de travamento sem ferramenta, sendo possível reinicializar o mecanismo rapidamente;
- Gatilho sequencial impede disparos em espaço aberto aumentando a segurança do usuário.
- Chave de bloqueio para evitar a inicialização acidental aumentando a segurança do usuário;
- Carregamento traseiro de 100 pregos de fácil acesso, substituição mais rápida das unhas melhora a produtividade;
- Luz de LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições;
- Aciona pregos com calibre 16
- Tempo de carga rápida de 70 minutos;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCN616D1K-BR	Pinador 16G 20V C/ 1 Baterias e Carregador	1	885911803724



SCN616D1K



SOPRADOR TÉRMICO 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

LANÇAMENTO

ESPECIFICAÇÕES	
Temperatura	510°
Fuxo de ar	6.7CFM
Peso	1,3Kg

- Temperatura alta versátil e adequado para uma ampla gama de aplicações;
- Gatilho de segurança evita acionamento acidental protegendo o usuário;
- Punho com contornos macios revestido com borracha
- Boa superfície de aderência confortável de segurar
- Maior conforto do usuário
- Encaixe de bateria deslizante;

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCX530-B2	Soprador Térmico 20V Sem Bateria e Carregador	1	885911794800



SCX530



LANTERNA 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

SCL020

ESPECIFICAÇÕES	
Lumens	140
Numero de LED	3
Tempo de execução	8 horas (2Ah)

- Fornece até 140 lúmens de luz para iluminar áreas escuras, Cabeça giratória para ajustar o feixe de luz à área de trabalho, Desenho leve, compacto e ergonômico, Faz parte do novo sistema sem fio STANLEY® FATMAX® V20 Íon de Lítio 20V, recomendado para uso com qualquer bateria V20: 1.5Ah (SB201), 2.0Ah (SB202), 4.0Ah (SB204) e 6.0Ah (SB206), baterias fornecidas separadamente;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCL020-B2	Lanterna 20V Max Íon De Lítio	1	885911794756

REFLETOR 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR

LANÇAMENTO

SCL030

ESPECIFICAÇÕES	
Lumens	650 / 1850
Cabeça giratória	Sim
Tempo de execução	4 horas (2Ah)

- Com tecnologia de bateria aprimorada, sem efeito de memória e autodescarga mínima, a bateria de íon de lítio V20 está pronta para trabalhar sempre que você estiver e onde quer que o trabalho o leve e também durará mais tempo. Fornece até 1850 lumens de luz para iluminar as áreas de trabalho escuras, Cabeça giratória para ajuste descomplicado do feixe de luz na direção da área de trabalho, Produto puro, recomendado para uso com qualquer bateria V20: 1.5Ah (SB201), 2.0Ah (SB202), 4.0Ah (SB204) e 6.0Ah (SB206), baterias fornecidas separadamente;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCL030-B2	Refletor 20V Sem Bateria e Carregador	1	885911794770



STANLEY

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

**LINHA SEM
FIO 12V**



SCH121S1K

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10mm) 12V MAX ÍON DE LÍTIO

SCD121

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	12V MAX
Velocidade (RPM)	0-400 / 0-1.500
Velocidade Mecânica	2
Posição de Perfuração/ sem impacto	1
Torque (N.m.)	26 Nm
Posições de Torque	20
Impacto (IPM)	Não
Capac de Carga	1.5Ah
Mandril	3/8" (10mm)
Peso	1,10Kg
Inclui	SCD121S1 - (1) Bateria 12V 1,5Ah, (1) Carregador Bivolt. SCD121S2K - (2) Baterias 12V 1,3Ah (1) Carregador Bivolt e Maleta.
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	25mm

- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível;
- Luz de LED: Fornece visibilidade em áreas escuras;
- Empunhadura emborrachada garantindo mais ergonomia;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Compacta e com design em forma de T;
- Bateria com rápido carregamento (aprox. 70min.);
- Encaixe da bateria deslizante.



SB12S-BR



SCD121S1

SCD121S2K

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCD121S1-BR	Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 12V Max C/ 1 Bateria e Carregador	2	885911637695
SCD121S2K-BR	Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 12V Max C/ 2 Bateria e Carregador	2	885911637749

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) 12V MAX ÍON DE LÍTIO

SCH121

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	12V MAX*
Velocidade (RPM)	0-400 / 0-1.500 RPM
Velocidade Mecânica	2
Posição de perfuração	2 com e sem impacto
Posição de Perfuração/ sem impacto	2
Torque (N.m.)	26 Nm
Posições de Torque	20
Impacto (IPM)	0-6.000 / 0- 22.500 IPM
Capacidade de Carga	1.5Ah
Mandril	3/8" (10mm)
Peso	1,10Kg
Inclui	SCH121S1K- (1) Bateria 12V 1,5Ah (1) Carregador Bivolt SCH121S2K (2) Baterias 12V 1,5Ah (1) Carregador Bivolt e Maleta.
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	25mm
Alvenaria	10mm

- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível;
- Motor de alto desempenho;
- Luz de LED: Fornece visibilidade em áreas escuras;
- Empunhadura emborrachada garantindo mais ergonomia;
- Bateria com rápido carregamento (aprox. 70min.);
- Encaixe da bateria deslizante.



SB12S-BR



SCH121S1

SCH121S2K

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCH121S1K-BR	Parafusadeira/Furadeira De Impacto 3/8" (10mm) 12V Max C/ 1 Bateria e Carregador	2	885911637794
SCH121S2K-BR	Parafusadeira/Furadeira De Impacto 3/8" (10mm) 12V Max C/ 2 Baterias e Carregador	2	885911637831

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) + PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) 12V MAX ÍON DE LÍTIO

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	12V MAX
Vel. sem carga (RPM)	SCH12 0-400 / 0-1.500
Posições de perfuração	SCI12 0-2.500
Velocidade mecânica	SCH12: 2
Posições de perfuração	SCH12, 2 com e sem impacto
Torque máximo (Nm)	SCH12: 26Nm SCI12: 110Nm
Posições de torque	20
Impacto por minuto (IPM)	SCH12: 0-6.000 / 0-22.500 GPM SCI12: 0-3.200 IPM
Amperagem da Bateria	1,5Ah
Mandril auto ajustável	SCH12: 3/8" (10mm) SCI12: 1/4" (6,35mm)
Peso	SCH12: 1,1kg SCI12: 1,0kg
Inclui	Acompanha bolsa, 2 baterias 12V-1,5Ah, carregador modelo Bivolt e manual.
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	25mm
Alvenaria	10mm

- 20 posições de torque + 1 posição de Perfuração com impacto;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível;
- Luz de LED: Fornece visibilidade em áreas escuras;
- Empunhadura emborrachada, garantindo mais ergonomia;
- Motor de alto desempenho;
- Bateria com rápido carregamento (aprox. 70min.);
- Encaixe da bateria deslizante.



SCH121S2FK

BIVOLT

2x
BATERIAS
ÍON DE
LÍTIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCH121S2FK-BR	Combo Parafusadeira/Furadeira de Impacto 3/8" (10mm)+Parafusadeira de Impacto 1/4" (6,35mm) 12V MAX Íon de Lítio	1	885911720168

KIT PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10mm) 12 MAX ÍON DE LÍTIO COM 100 ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	12V MAX
Velocidade (RPM)	0-400 / 0-1.500
Velocidade Mecânica	2
Posição de Perfuração/sem impacto	1
Torque (N.m.)	26 Nm
Posições de Torque	20
Impacto (GPM)	Não
Capacidade de Carga	1.5Ah
Mandril	3/8" (10mm)
Peso	1,10Kg
Inclui	Acompanha maleta, 1 bateria (1,5Ah), Carregador Bivolt, 100 acessórios e manual.
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	25mm

- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível;
- Luz de LED: Fornece visibilidade em áreas escuras;
- Empunhadura emborrachada garantindo mais ergonomia;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Compacta e com design em forma de T;
- Bateria com rápido carregamento (aprox. 70min.);
- Encaixe da bateria deslizante.



SCH121S1KA-BR

BIVOLT

2x
BATERIAS
ÍON DE
LÍTIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCH121S2FK-BR	Parafusadeira/Furadeira 3/8 (10mm) 12V MAX Íon de Lítio + 100 Acessórios	1	885911682916